

NEW!



spectro

# MULTI-ACTION AND COMFORT



- Saug- und Hochdruckhaspel übereinander angeordnet
- flache, kompakte Bauweise
- optimal im Schwerpunkt des Fahrzeuges platziert
- HD-Haspel ausgelegt für ca. **180 - 240 m DN 32**
- Saugschlauchhaspel ausgelegt für ca. **25 m DN 125 oder 20 m DN 150**

- Suction- and high-pressure hose reel mounted on the top one above the other
- flat and compact design
- optimal placed in the center of mass of the vehicle
- capacity of the high-pressure hose reel approx. **180 - 240 m 1 1/4"**
- capacity of the suction hose reel approx. **25 m 5" or 20 m 6"**



## Dualtec-Transport-System (Patent angemeldet)

- Dualtec-Haspel zum schonenden Auf- und Abtransport des HD-Schlauches
- HD-Haspel als Speichereinheit
- Dualtec-hose reel for gentle transportation of the hp-hose
- high-pressure hose reel as storage unit

## Vario-Connect (Patent angemeldet)

- Wechselsystem für weitere Komponenten zum An- und Abkuppeln am Ausleger (Kameradüse SPUTNIK, zusätzliche HD-Haspel etc.)
- zusätzliche Halterung am Behälterdeckel
- Exchange-system for coupling of additional components on the boom (camera nozzle SPUTNIK, additional high-pressure hose reel etc.)
- additional storage holder at the rear door



- ca. 25° anhebbar
- ca. 10° absenkbar
- Arbeitsradius ab Drehpunkt max. 6.200 mm
- ca. 1.500 mm teleskopierbar
- Schwenkbereich 180° oder 360° (auf Anfrage über 360°)

- lift up by approx. 25°
- lowered by approx. 10°
- telescopic by approx. 1.500 mm
- radius from swivelling point max. 6.200 mm
- swivelling area 180° or 360° (by request over 360°)



Weitere Informationen und Produktvideo auf unserer Internetseite  
[www.wiedemann-enviro-tec.de](http://www.wiedemann-enviro-tec.de)



**WIEDEMANN enviro tec GmbH & Co. KG**  
Freiweg 4 • D-86450 Altenmünster  
Tel.: +49 8295-9693-0 • Fax: +49 08295-9693-30  
[info@wieviro.com](mailto:info@wieviro.com) • [wieviro.com](http://wieviro.com)